

Bilag A:

Oversigt over klasser og egenskaber

Anvendte vokabularer, deres præfiks og navneområde	5
Præfiks og navneområde for anvendte etablerede vokabularer	5
Præfiks og navneområde for anvendte grunddatamodeller	5
Anvendte vokabularer i udkast	5
Klasser	7
Klassen cpov:PublicOrganisation (offentlig organisation)	7
Klassen org:FormalOrganization (formel organisation)	7
Klassen org:OrganizationalUnit (organisatorisk enhed)	7
Klassen schema:ImageObject (billedobjekt)	8
Klassen org:Site (sted)	9
Klassen locn:Address (adresse)	9
Klassen schema:ContactPoint (kontaktpunkt)	9
Klassen schema:OpeningHoursSpecification (åbningstider)	10
Klassen foaf:Document (dokument)	10
Klassen org:Membership (medlemskab)	11
Klassen org:Role (rolle)	11
Klassen foaf:Person (person)	12
Klassen cpsv:FormalFramework (formel ramme)	12
Klassen cpov:FoundationEvent (grundlæggelseshændelse)	13
Klassen org:ChangeEvent (ændringshændelse)	13
Klassen ovx:DissolutionEvent (opløsningshændelse)	13
Klassen ovx:FormalOrganizationType (offentlig organisationstype)	14
Klassen ovx:PublicFormalOrganizationType (offentlig organisationstype)	14
Klassen ovx:OrganizationalUnitType (organisatorisk enhedstype)	15
Klassen ovx:PublicOrganizationalUnitType (offentlig organisatorisk enhedstype)	15
Klassen ovx:PublicAdministrativeTaskType (type af forvaltningsopgave)	15
Klassen dagi:AdministrativInddeling (administrativ inddeling)	16
Objektegenskaber	17
Objektegenskaben org:subOrganizationOf (underorganisation af)	17
Objektegenskaben org:hasSubOrganization (har underorganisation)	17
Objektegenskaben org:hasUnit (har enhed)	18
Objektegenskaben org:unitOf (enhed af)	18
Objektegenskaben org:linkedTo (relateret til)	19
Objektegenskaben dct:spatial (geografisk dækning)	19
Objektegenskaben schema:logo (logo)	20
Objektegenskaben schema:thumbnail (miniature)	20
Objektegenskaben org:classification (klassifikation)	21
Objektegenskaben org:purpose (formål)	22
Objektegenskaben org:hasSite (har sted)	22

Objektegenskaben org:siteOf (sted for).....	23
Objektegenskaben org:hasPrimarySite (har primært sted).....	23
Objektegenskaben org:hasRegisteredSite (har registreret sted).....	24
Objektegenskaben org:siteAddress (stedets adresse).....	24
Objektegenskaben locn:address (adresse).....	25
Objektegenskaben schema:contactPoint (kontaktpunkt).....	25
Objektegenskab foaf:homepage (hjemmeside).....	25
Objektegenskaben org:organization (organisation).....	26
Objektegenskaben org:member (medlem).....	26
Objektegenskaben org:hasMembership (har medlemskab).....	27
Objektegenskaben org:role (rolle).....	27
Objektegenskaben org:memberOf (medlem af).....	28
Objektegenskaben org:hasMember (har medlem).....	28
Objektegenskaben schema:employee (ansat).....	29
Objektegenskaben org:headOf (leder af).....	29
Objektegenskaben cpsv:hasFormalFramework (har formel ramme).....	29
Objektegenskaben org:originalOrganization (oprindelig organisation).....	30
Objektegenskaben org:changedBy (ændret ved).....	30
Objektegenskaben org:resultedFrom (resultat af).....	31
Objektegenskaben org:resultingOrganization (resulterende organization).....	31
Objektegenskaben schema:hoursAvailable (tilråde i tidsrum).....	32
Objektegenskaben ovx:formalType (formel organisationstype).....	32
Objektegenskaben ovx:unitType (enhedstype).....	32
Datatypeegenskaber	33
Datatypeegenskaben skos:prefLabel (foretrukken betegnelse).....	33
Datatypeegenskaben skos:altLabel (alternativ betegnelse).....	33
Datatypeegenskaben dct:description (beskrivelse).....	34
Datatypeegenskaben org:identifier (identifikator).....	34
Datatypeegenskaben schema:globalLocationNumber (EAN).....	35
Datatypeegenskaben locn:addressID (adresse-id).....	35
Datatypeegenskaben locn:poBox (postboks).....	35
Datatypeegenskaben locn:postCode (postnummer).....	36
Datatypeegenskaben locn:postName (postnummernavn).....	36
Datatypeegenskaben locn:fullName (fuld adresse).....	36
Datatypeegenskaben locn:addressArea (supplerende bynavn).....	37
Datatypeegenskaben schema:email (e-mail).....	37
Datatypeegenskaben schema:telephone (telefon).....	38
Datatypeegenskaben schema:openingHours (åbningstider).....	38
Datatypeegenskaben schema:opens (åbner).....	39
Datatypeegenskaben schema:closes (lukker).....	39
Datatypeegenskaben schema:validFrom (gældende fra).....	40
Datatypeegenskaben schema:validThrough (gældende indtil).....	40
Datatypeegenskaben schema:foundingDate (grundlæggelsesdato).....	40
Datatypeegenskaben schema:dissolutionDate (opløsningsdato).....	41

Datatypeegenskaben prov:generatedAtTime (dannet på tidspunkt).....	42
Datatypeegenskaben prov:invalidatedAtTime (ugyldiggjort på tidspunkt).....	42
Datatypeegenskaben rdfs:label (betegnelse)	42
Datatypeegenskaben eli:title (titel).....	43
Datatypeegenskaben eli:title_alternative (alternativ titel).....	43
Datatypeegenskaben eli:description (beskrivelse).....	43
Datatypeegenskaben eli:date_publication (offentliggørelsesdato).....	44
Datatypeegenskaben eli:id_local (lokal-id)	44
Datatypeegenskaben dagi:myndighedskode (myndighedskode).....	44
Datatypeegenskaben dagi:kommunekode (kommunekode).....	45
Datatypeegenskaben dagi:regionskode (regionskode).....	45
Datatypeegenskaben cvr:CVRNummer (cvr-nummer)	45
Datatypeegenskaben cvr:pNummer (p-nummer).....	46
Datatypeegenskaben dar:dørbetegnelse (dørbetegnelse).....	46
Datatypeegenskaben dar:etagebetegnelse (etagebetegnelse)	46
Datatypeegenskaben dar:husnummertekst (husnummertekst)	47

Anvendte vokabularer, deres præfiks og navneområde

Præfiks og navneområde for anvendte etablerede vokabularer

Præfiks	Navneområde	Vokabular
org	http://www.w3.org/ns/org#	Organization Ontology
cpov	http://data.europa.eu/m8g/	Core Public Organization Vocabulary
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	Friend of a Friend
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	Simple Knowledge Organization System
dct	http://purl.org/dc/terms/	Dublin Core Metadata Terms
prov	http://www.w3.org/ns/prov#	The PROV Ontology
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	Location Core Vocabulary
cpsv	http://data.europa.eu/cv/	Core Public Service Vocabulary
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier
schema	http://schema.org/	Schema.org
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	Resource Description Framework
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#	Web Ontology Language
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema
dctype	http://purl.org/dc/dcmitype/	Dublin Core Metadata Type

Præfiks og navneområde for anvendte grunddatamodeller

Noter at modellerne aktuelt endnu ikke har karakter af RDF-vokabularer, men at deres elementer har en karakter der gør det muligt at anvende dem entydigt.

Præfiks	Navneområde	Model
dagi	https://data.gov.dk/model/profile/cvr#	Grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
dar	https://data.gov.dk/model/profile/dar#	Adresseregisteret
cvr	https://data.gov.dk/model/profile/dagi#	Virksomhedsdata i CVR

Anvendte vokabularer i udkast

Præfiks	Navneområde	Vokabular
ovx	https://data.gov.dk/model/organization/extension#	Organization Vocabulary Extension Vokabular der supplerer Organization Ontology

Klasser

Klassen `cpov:PublicOrganisation` (offentlig organisation)

URI	http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
QName	<code>cpov:PublicOrganization</code>
Dansk navn	offentlig organisation
Engelsk navn	Public Organization
Dansk beskrivelse	Klassen repræsenterer offentlige organisationer bredt defineret. En organisation kan bestå af flere underorganisationer, og enhver organisation kan have én eller flere organisationsmæssige enheder. Hver af disse beskrives med de samme typer af egenskaber og relationer.
Engelsk beskrivelse	The Public Organization class represents the organization. One organization may comprise several sub-organizations and any organization may have one or more organizational units. Each of these is described using the same properties and relationships.
Underklasse af	<code>org:Organization</code>

Klassen `org:FormalOrganization` (formel organisation)

URI	http://www.w3.org/ns/org#FormalOrganization
QName	<code>org:FormalOrganization</code>
Dansk navn	formel organisation
Engelsk navn	Formal organization
Dansk beskrivelse	En organisation, der – især i juridisk forstand – er bredt anerkendt og har tilhørende rettigheder og ansvar. Eksempler kan være et aktieselskab eller en velgørende, statslig eller kirkelig forening.
Engelsk beskrivelse	An Organization which is recognized in the world at large, in particular in legal jurisdictions, with associated rights and responsibilities. Examples include a corporation, charity, government or church.
Underklasse af	<code>org:Organization</code>

Klassen `org:OrganizationalUnit` (organisatorisk enhed)

URI	http://www.w3.org/ns/org#
QName	<code>org:OrganizationalUnit</code>
Dansk navn	organisatorisk enhed
Engelsk navn	Organizational unit
Dansk beskrivelse	En organisation som en afdeling eller en supportenhed, der er del af en større organisation og kun har fuld anerkendelse i forbindelse med den organisation. Det gælder især, at enheden ikke i sig selv kan opfattes som en juridisk enhed.

Engelsk beskrivelse	An Organization such as a department or support unit which is part of some larger Organization and only has full recognition within the context of that Organization. In particular the unit would not be regarded as a legal entity in its own right.
Underklasse af	org:Organization

Klassen schema:ImageObject (billedobjekt)

URI	http://schema.org/ImageObject
QName	schema:ImageObject
Dansk navn	billedobjekt
Engelsk navn	Image object
Dansk beskrivelse	Klassen er en klasse for billedobjekter.
Engelsk beskrivelse	An image file.
Underklasse af	schema:MediaObject
Ækvivalent med	dctype:Image

Klassen org:Site (sted)

URI	http://www.w3.org/ns/org#Site
QName	org:Site
Dansk navn	sted
Engelsk navn	Site
Dansk beskrivelse	Kontorfaciliteter eller andre lokaler, hvor organisationen holder til. Mange organisationer er spredt over flere steder, og mange steder vil huse flere organisationer
Engelsk beskrivelse	An office or other premise at which the organization is located. Many organizations are spread across multiple sites and many sites will host multiple locations. In most cases a Site will be a physical location. However, we don't exclude the possibility of non-physical sites such as a virtual office with an associated post box and phone reception service. Extensions may provide subclasses to denote particular types of site. {
Underklasse af	owl:Thing

Klassen locn:Address (adresse)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#Address
QName	locn:Address
Dansk navn	adresse
Engelsk navn	Address
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	An "address representation" as conceptually defined by the INSPIRE Address Representation data type. The locn:addressId property may be used to link this locn:Address to other representations.
Underklasse af	rdfs:Resource

Klassen schema:ContactPoint (kontaktpunkt)

URI	http://schema.org/ContactPoint
QName	schema:ContactPoint
Dansk navn	kontaktpunkt
Engelsk navn	Contact point
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	A contact point—for example, a Customer Complaints department.
Underklasse af	schema:StructuredValue

Klassen schema:OpeningHoursSpecification (åbningstider)

URI	http://schema.org/OpeningHoursSpecification
QName	schema:OpeningHoursSpecification
Dansk navn	åbningstider
Engelsk navn	Opening hours specification
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	<p>A structured value providing information about the opening hours of a place or a certain service inside a place.</p> <p>The place is open if the opens property is specified, and closed otherwise.</p> <p>If the value for the closes property is less than the value for the opens property then the hour range is assumed to span over the next day.</p>
Underklasse af	schema:StructuredValue

Klassen foaf:Document (dokument)

URI	http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
QName	foaf:Document
Dansk navn	dokument
Engelsk navn	Document
Dansk beskrivelse	Klassen foaf:Document repræsenterer dokumenter i bred forstand.
Engelsk beskrivelse	The Document class represents those things which are, broadly conceived, 'documents'.
Underklasse af	owl:Thing
Ækvivalent med	schema:CreativeWork

Klassen org:Membership (medlemskab)

URI	http://www.w3.org/ns/org#Membership
QName	org:Membership
Dansk navn	medlemskab
Engelsk navn	Membership
Dansk beskrivelse	Repræsenterer en n-aritets-relation mellem en aktør, en organisation og en rolle. Det er muligt direkte at angive medlemskab uafhængigt af den specifikke rolle gennem brug af egenskaben org:memberOf.
Engelsk beskrivelse	Indicates the nature of an Agent's membership of an organization. Represents an n-ary relation between an Agent, an Organization and a Role. It is possible to directly indicate membership, independent of the specific Role, through use of the `org:memberOf` property.
Underklasse af	owl:Thing

Klassen org:Role (rolle)

URI	http://www.w3.org/ns/org#Role
QName	org:Role
Dansk navn	rolle
Engelsk navn	Role
Dansk beskrivelse	Angiver en rolle, som en person eller anden aktør kan indtage i en organisation. Forekomster af denne klasse beskriver den abstrakte rolle. Brug en forekomst af org:Membership til at angive en specifik forekomst af en person, der spiller den rolle i en specifik organisation.
Engelsk beskrivelse	Denotes a role that a Person or other Agent can take in an organization. Instances of this class describe the abstract role; to denote a specific instance of a person playing that role in a specific organization use an instance of `org:Membership`. It is common for roles to be arranged in some taxonomic structure and we use SKOS to represent that. The normal SKOS lexical properties should be used when labelling the Role. Additional descriptive properties for the Role, such as a Salary band, may be added by extension vocabularies.
Underklasse af	skos:Concept

Klassen foaf:Person (person)

URI	http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
QName	foaf:Person
Dansk navn	person
Engelsk navn	Person
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The Person class represents people. Something is a Person if it is a person. We don't nitpic about whether they're alive, dead, real, or imaginary. The Person class is a sub-class of the Agent class, since all people are considered 'agents' in FOAF.
Underklasse af	foaf:Agent http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing
Ækvivalent med	schema:Person http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person

Klassen cpsv:FormalFramework (formel ramme)

URI	http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
QName	cpsv:FormalFramework
Dansk navn	formel ramme
Engelsk navn	Formal framework
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	This class represents the legislation, policy or policies that lie behind the rules that govern the service. As with the Rule class, the Formal Framework class is a sub class of frbr:Expression, i.e. instances of the class are concrete expressions of the more abstract concept of the piece of legislation or policy itself.
Underklasse af	frbr:Expression

Klassen cpov:FoundationEvent (grundlæggelseshændelse)

URI	http://data.europa.eu/m8g/FoundationEvent
QName	cpov:FoundationEvent
Dansk navn	grundlæggelseshændelse
Engelsk navn	Foundation Event
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Public organizations are formed and changed in response to events. This may be the result of new legislation, new policies, taking on new obligations etc. The CPOV captures this in its Change Event class but recognises the specific case of an organization's foundation as being sufficiently distinct to require a sub class of Change Event.

Klassen org:ChangeEvent (ændringshændelse)

URI	http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent
QName	org:ChangeEvent
Dansk navn	ændringshændelse
Engelsk navn	Change Event
Dansk beskrivelse	Repræsenterer en begivenhed, der medførte en større ændring af en organisation. Det kan f.eks. være en sammenlægning med en anden organisation eller en komplet omstrukturering. Klassen er beregnet til situationer, hvor den resulterende organisation adskiller sig så meget fra de oprindelige, at den har en særskilt identitet og en distinkt URI.
Engelsk beskrivelse	Represents an event which resulted in a major change to an organization such as a merger or complete restructuring. It is intended for situations where the resulting organization is sufficient distinct from the original organizations that it has a distinct identity and distinct URI. Extension vocabularies should define sub-classes of this to denote particular categories of event. The instant or interval at which the event occurred should be given by `prov:startAtTime` and `prov:endedAtTime`, a description should be given by `dct:description`
Underklasse af	prov:Activity

Klassen ovx:DissolutionEvent (opløsningshændelse)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#DissolutionEvent
QName	ovx:DissolutionEvent
Dansk navn	opløsningshændelse
Engelsk navn	
Dansk beskrivelse	en organisations opløsning beskrives med en forekomst af denne klasse.
Engelsk beskrivelse	

Underklasse af	prov:Activity
----------------	---------------

Klassen ovx:FormalOrganizationType (offentlig organisationstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#FormalOrganizationType
QName	ovx:FormalOrganizationType
Foretrukken term (DA)	type af formel organisation
Foretrukken term (EN)	formal organization type
Definition (DA)	klassifikation af formelle organisationer.
Definition (EN)	
Underklasse af	skos:Concept

Klassen ovx:PublicFormalOrganizationType (offentlig organisationstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#PublicFormalOrganizationType
QName	ovx:PublicFormalOrganizationType
Foretrukken term (DA)	offentlig organisationstype
Foretrukken term (EN)	Public organization type
Definition (DA)	klassifikation af formelle offentlige organisationer i forhold til styring og forvaltning i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst
Definition (EN)	
Underklasse af	ovx:FormalOrganizationType

Klassen ovx:OrganizationalUnitType (organisatorisk enhedstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#OrganizationalUnitType
QName	ovx:OrganizationalUnitType
Foretrukken term (DA)	organisatorisk enhedstype
Foretrukken term (EN)	Organizational unit type
Definition (DA)	klassifikation af organisatoriske enheder.
Definition (EN)	
Underklasse af	skos:Concept

Klassen ovx:PublicOrganizationalUnitType (offentlig organisatorisk enhedstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#PublicOrganizationalUnitType
QName	ovx:PublicOrganizationalUnitType
Foretrukken term (DA)	offentlig organisatorisk enhedstype
Foretrukken term (EN)	public organizational unit type
Definition (DA)	klassifikation af offentlige organisatoriske enhedstyper
Definition (EN)	
Underklasse af	ovx:FormalOrganizationType

Klassen ovx:PublicAdministrativeTaskType (type af forvaltningsopgave)

Noter at klassen på nuværende tidspunkt er et forslag.

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#PublicAdministrativeTaskType
QName	ovx:PublicAdministrativeTaskType
Foretrukken term (DA)	type af forvaltningsopgave
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	klassifikation af opgaver der udføres af offentlige organisationer
Definition (EN)	
Underklasse af	skos:Concept

Klassen dagi:AdministrativInddeling (administrativ inddeling)

! Klassen og dens beskrivelse er hentet fra varianten af DAGIs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dagi#AdministrativInddeling
QName	dagi: AdministrativInddeling
Foretrukken term (DA)	administrativ inddeling
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Et generisk administrativt inddelingsobjekt.
Definition (EN)	
Underklasse af	

Objektegenskaber

Objektegenskaben org:subOrganizationOf (underorganisation af)

URI	http://www.w3.org/ns/org#subOrganizationOf
QName	org:subOrganizationOf
Dansk navn	underorganisation af
Engelsk navn	subOrganization of
Dansk beskrivelse	Repræsenterer hierarkisk indhold af organisationer eller organisatoriske enheder. Den angiver en organisation, som omfatter denne organisation.
Engelsk beskrivelse	Represents hierarchical containment of Organizations or OrganizationalUnits; indicates an Organization which contains this Organization. Inverse of `org:hasSubOrganization`.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	org:transitiveSubOrganizationOf
Modsatrettet til	org:hasSubOrganization

Objektegenskaben org:hasSubOrganization (har underorganisation)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasSubOrganization
QName	org:hasSubOrganization
Dansk navn	har underorganisation
Engelsk navn	has SubOrganization
Dansk beskrivelse	Repræsenterer hierarkisk indhold af organisationer eller organisatoriske enheder. Den angiver en organisation, som er en underafdeling eller et barn af denne organisation.
Engelsk beskrivelse	Represents hierarchical containment of Organizations or Organizational Units; indicates an organization which is a sub-part or child of this organization. Inverse of `org:subOrganizationOf`.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:subOrganizationOf

Objektegenskaben org:hasUnit (har enhed)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasUnit
QName	org:hasUnit
Dansk navn	har enhed
Engelsk navn	has Unit
Dansk beskrivelse	Angiver en enhed, som er del af denne organisation, f.eks. en afdeling i en større organisation
Engelsk beskrivelse	Indicates a unit which is part of this Organization, e.g. a Department within a larger FormalOrganization. Inverse of `org:unitOf`
Domæne	org:FormalOrganization
Rækkevidde	org:OrganizationalUnit
Underegenskab af	org:hasSubOrganization
Modsatrettet til	org:unitOf

Objektegenskaben org:unitOf (enhed af)

URI	http://www.w3.org/ns/org#unitOf
QName	org:unitOf
Dansk navn	enhed af
Engelsk navn	unit Of
Dansk beskrivelse	Angiver en organisation, som denne enhed er en del af, f.eks. en afdeling i en større organisation.
Engelsk beskrivelse	Indicates an Organization of which this Unit is a part, e.g. a Department within a larger FormalOrganization. This is the inverse of `org:hasUnit`.
Domæne	org:OrganizationalUnit
Rækkevidde	org:FormalOrganization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:hasUnit

Objektegenskaben org:linkedTo (relateret til)

URI	http://www.w3.org/ns/org#linkedTo
QName	org:linkedTo
Dansk navn	relateret til
Engelsk navn	linked to
Dansk beskrivelse	Angiver en arbitrær relation mellem to organisationer. Specialiseringer af denne kan f.eks. bruges til at angive finansiering eller kæderelationer.
Engelsk beskrivelse	Indicates an arbitrary relationship between two organizations. Specializations of this can be used to, for example, denote funding or supply chain relationships.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:Organization

Objektegenskaben dct:spatial (geografisk dækning)

URI	http://purl.org/dc/terms/spatial
QName	dct:spatial
Dansk navn	geografisk dækning
Engelsk navn	Spatial
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Spatial characteristics of the resource.
Domæne	rdfs:resource
Rækkevidde	dct:Location
Underegenskab af	dct:coverage

Objektegenskaben schema:logo (logo)

URI	http://schema.org/logo
QName	Schema:logo
Dansk navn	logo
Engelsk navn	logo
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	An associated logo.
Domæne	schema:Brand or schema:Organization or schema:Place or schema:Product or schema:Service
Rækkevidde	schema:ImageObject
Underegenskab af	schema:image

Objektegenskaben schema:thumbnail (miniature)

URI	http://schema.org/thumbnail
QName	Schema:thumbnail
Dansk navn	minature
Engelsk navn	thumbnail
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	
Domæne	schema:ImageObject or schema:VideoObject
Rækkevidde	schema:ImageObject

Objektegenskaben org:classification (klassifikation)

URI	http://www.w3.org/ns/org#classification
QName	org:classification
Dansk navn	klassifikation
Engelsk navn	classification
Dansk beskrivelse	<p>Angiver en klassifikation for organisationen inden for et klassifikationssystem.</p> <p>Bemærk, at det også er accepteret, at programmer definerer underklasser af org:Organization som en metode til at repræsentere organisationsmæssige kategorier.</p> <p>Ekstensionsvokabularier vil måske gerne specialisere denne egenskab, så den har en rækkevidde, der svarer til en bestemt skos:ConceptScheme</p>
Engelsk beskrivelse	<p>Indicates a classification for this Organization within some classification scheme. Extension vocabularies may wish to specialize this property to have a range corresponding to a specific `skos:ConceptScheme`. This property is under discussion and may be revised or removed - in many cases organizations are best categorized by defining a sub-class hierarchy in an extension vocabulary.</p>
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	skos:Concept

Objektegenskaben org:purpose (formål)

URI	http://www.w3.org/ns/org#purpose
QName	org:purpose
Dansk navn	formål
Engelsk navn	purpose
Dansk beskrivelse	<p>Angiver organisationens formål. Der kan være mange formål på forskellige abstraktionsniveauer, men det ligger i en organisations natur at have en grund til at eksistere. Denne egenskab er en metode til at dokumentere denne grund. En organisation kan have flere formål.</p> <p>Det anbefales, at formålet bliver angivet af en reguleret term- eller kodeliste, ideelt klassen skos:Concept. Rækkevidden er dog åben for andre typer beskrivende systemer. Det er forventet, at profiler i dette vokabularium vil indsnævre rækkevidden af org:purpose. Alternative navne: emne, ansvar (især hvis det bruges på organisatoriske enheder som statslige departementer.)</p>
Engelsk beskrivelse	<p>Indicates the purpose of this Organization. There can be many purposes at different levels of abstraction but the nature of an organization is to have a reason for existence and this property is a means to document that reason. An Organization may have multiple purposes. It is recommended that the purpose be denoted by a controlled term or code list, ideally a `skos:Concept`. However, the range is left open to allow for other types of descriptive schemes. It is expected that specializations or application profiles of this vocabulary will constrain the range of the purpose. Alternative names: `_remit_` `_responsibility_` (esp. if applied to OrganizationalUnits such as Government Departments).</p>
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	rdfs:Resource

Objektegenskaben org:hasSite (har sted)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasSite
QName	org:hasSite
Dansk navn	har sted
Engelsk navn	has site
Dansk beskrivelse	<p>Angiver et sted, hvor organisationen i nogen grad befinder sig, selv om det kun er indirekte (f.eks. et virtuelt kontor eller en professional servicevirksomhed, der fungerer som den registrerede adresse for en virksomhed).</p>
Engelsk beskrivelse	<p>Indicates a site at which the Organization has some presence even if only indirect (e.g. virtual office or a professional service which is acting as the registered address for a company). Inverse of `org:siteOf`.</p>
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:Site
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:siteOf

Objektegenskaben org:siteOf (sted for)

URI	http://www.w3.org/ns/org#siteOf
QName	org:siteOf
Dansk navn	sted for
Engelsk navn	site of
Dansk beskrivelse	Angiver en organisation, der har en form for tilstedeværelse på det givne sted.
Engelsk beskrivelse	Indicates an Organization which has some presence at the given site. This is the inverse of `org:hasSite`.
Domæne	org:Site
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:hasSite

Objektegenskaben org:hasPrimarySite (har primært sted)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasPrimarySite
QName	org:hasPrimarySite
Dansk navn	har primært sted
Engelsk navn	primary Site
Dansk beskrivelse	Angiver organisationens primære lokalitet. Det er det sted, hvor organisationen som standard kan kontaktes, og det er ikke nødvendigvis det formelle hovedkvarter.
Engelsk beskrivelse	Indicates a primary site for the Organization, this is the default means by which an Organization can be contacted and is not necessarily the formal headquarters.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:Site
Underegenskab af	org:hasSite

Objektegenskaben org:hasRegisteredSite (har registreret sted)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasRegisteredSite
QName	org:hasRegisteredSite
Dansk navn	har registreret sted
Engelsk navn	registered Site
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Indicates the legally registered site for the organization, in many legal jurisdictions there is a requirement that FormalOrganizations such as Companies or Charities have such a primary designed site.
Domæne	org:FormalOrganization
Rækkevidde	org:Site
Underegenskab af	org:hasPrimarySite

Objektegenskaben org:siteAddress (stedets adresse)

URI	http://www.w3.org/ns/org#siteAddress
QName	org:siteAddress
Dansk navn	stedets adresse
Engelsk navn	site Address
Dansk beskrivelse	Angiver stedets adresse i en passende kodning. Det anbefales at bruge en velkendt adressekode, f.eks. vokabulariet vCard [vcard-rdf], men rækkevidden står åben, så der også kan bruges anden kodning. Adressen kan omfatte e-mail, telefon samt geografisk information og er ikke begrænset til en fysisk adresse.
Engelsk beskrivelse	Indicates an address for the site in a suitable encoding. Use of vCard (using the http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/ vocabulary) is encouraged but the range is left open to allow other encodings to be used. The address may include email, telephone, and geo-location information and is not restricted to a physical address.
Domæne	org:Site
Rækkevidde	rdfs:Resource

Objektegenskaben locn:address (adresse)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#address
QName	locn:address
Dansk navn	adresse
Engelsk navn	address
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The locn:address property relationship associates any resource with the locn:Address class
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	locn:Address

Objektegenskaben schema:contactPoint (kontaktpunkt)

URI	http://schema.org/contactPoint
QName	schema:contactPoint
Dansk navn	kontaktpunkt
Engelsk navn	contact point
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	A contact point for a person or organization.
Domæne	schema:Organization or schema:Person
Rækkevidde	schema:ContactPoint

Objektegenskab foaf:homepage (hjemmeside)

URI	http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
QName	foaf:homepage
Dansk navn	hjemmeside
Engelsk navn	homepage
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	A homepage for some thing.
Domæne	owl:Thing
Rækkevidde	foaf:Document
Underegenskab af	foaf:isPrimaryTopicOf foaf:page

Objektegenskaben org:organization (organisation)

URI	http://www.w3.org/ns/org#organization
QName	org:organization
Dansk navn	organisation
Engelsk navn	organization
Dansk beskrivelse	Angiver organisationen, hvor aktøren er medlem
Engelsk beskrivelse	Indicates Organization in which the Agent is a member.
Domæne	org:Membership
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	
Ækvivalent med	
Bemærk	Egenskaben er en owl:FunctionalProperty

Objektegenskaben org:member (medlem)

URI	http://www.w3.org/ns/org#member
QName	org:member
Dansk navn	medlem
Engelsk navn	member
Dansk beskrivelse	Angiver personen (eller anden aktør, herunder organisation), der er involveret i medlemskabsrelationen.
Engelsk beskrivelse	Indicates the Person (or other Agent including Organization) involved in the Membership relationship. Inverse of `org:hasMembership`
Domæne	org:Membership
Rækkevidde	foaf:Agent
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:hasMembership
Ækvivalent med	
Bemærk	Egenskaben er en owl:FunctionalProperty

Objektegenskaben org:hasMembership (har medlemskab)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasMembership
QName	org:hasMembership
Dansk navn	har medlemskab
Engelsk navn	membership
Dansk beskrivelse	Angiver en medlemskabsrelation, som den aktør spiller.
Engelsk beskrivelse	Indicates a membership relationship that the Agent plays. Inverse of `org:member` .
Domæne	foaf:Agent
Rækkevidde	org:Membership
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:member

Objektegenskaben org:role (rolle)

URI	http://www.w3.org/ns/org#role
QName	org:role
Dansk navn	
Engelsk navn	
Dansk beskrivelse	Angiver den rolle, som aktøren spiller i medlemskabsrelationen i en organisation. Kan også bruges med org:Post til at angive de roller, som enhver besidder af posten spiller.
Engelsk beskrivelse	Indicates the Role that the Agent plays in a Membership relationship with an Organization.
Domæne	org:Membership or org:Post
Rækkevidde	org:Role

Objektegenskaben org:memberOf (medlem af)

URI	http://www.w3.org/ns/org#memberOf
QName	org:memberOf
Dansk navn	medlem af
Engelsk navn	member of
Dansk beskrivelse	Angiver, at en aktør (person eller anden organisation) er medlem af organisationen uden at angive medlemskabets natur eller rolle i den. Bemærk, at valget af navn på egenskaben ikke er tænkt til at begrænse egenskaber til kun formelle medlemskabsarrangementer. Det er også tiltænkt, at det skal dække relaterede begreber, f.eks. tilhørsforhold eller andet engagement i organisationen. Ekstensioner kan specialisere denne relation til at angive bestemte roller inden for organisationen eller mere nuancerede relationer til organisationen.
Engelsk beskrivelse	Indicates that a person is a member of the Organization with no indication of the nature of that membership or the role played. Note that the choice of property name is not meant to limit the property to only formal membership arrangements, it is also intended to cover related concepts such as affiliation or other involvement in the organization. Extensions can specialize this relationship to indicate particular roles within the organization or more nuanced relationships to the organization. Has an optional inverse, `org:hasMember`.
Domæne	foaf:Agent
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:hasMember

Objektegenskaben org:hasMember (har medlem)

URI	http://www.w3.org/ns/org#hasMember
QName	org:hasMember
Dansk navn	har medlem
Engelsk navn	has member
Dansk beskrivelse	Angiver en aktør (person eller anden organisation), som er medlem af subjektorganisationen. Invers til org:memberOf. Yderligere oplysninger under den egenskab.
Engelsk beskrivelse	Indicates a person who is a member of the subject Organization. Inverse of `org:memberOf`, see that property for further clarification. Provided for compatibility with `foaf:member`.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	foaf:Agent
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:memberOf
Ækvivalent med	foaf:member

Objektegenskaben schema:employee (ansat)

URI	http://schema.org/employee
QName	schema:employee
Dansk navn	ansat
Engelsk navn	employee
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Someone working for this organization.
Domæne	schema:Organization
Rækkevidde	schema:Person

Objektegenskaben org:headOf (leder af)

URI	http://www.w3.org/ns/org#headOf
QName	org:headOf
Dansk navn	leder af
Engelsk navn	head of
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Indicates that a person is the leader or formal head of the Organization. This will normally mean that they are the root of the `org:reportsTo` (acyclic) graph, though an organization may have more than one head.
Domæne	foaf:Person
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	org:memberOf

Objektegenskaben cpsv:hasFormalFramework (har formel ramme)

URI	http://data.europa.eu/cv/hasFormalFramework
QName	cpsv:hasFormalFramework
Dansk navn	har formel ramme
Engelsk navn	Has formal framework
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The Has Formal Framework property links a Public Service to a Formal Framework. It indicates the Formal Framework (e.g. legislation) to which the Public Service relates, operates or it has its legal basis.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	cpsv:FormalFramework

Objektegenskaben org:originalOrganization (oprindelig organisation)

URI	http://www.w3.org/ns/org#originalOrganization
QName	org:originalOrganization
Dansk navn	oprindelig organisation
Engelsk navn	original organization
Dansk beskrivelse	Angiver én eller flere organisationer, der fandtes før den begivenhed, der ændrede organisationen. Afhængig af begivenheden er de måske fortsat med at eksistere bagefter.
Engelsk beskrivelse	Indicates one or more organizations that existed before the change event. Depending on the event they may or may not have continued to exist after the event. Inverse of `org:changedBy`.
Domæne	org:ChangeEvent
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	prov:used
Modsatrettet til	org:changedBy

Objektegenskaben org:changedBy (ændret ved)

URI	http://www.w3.org/ns/org#changedBy
QName	org:changedBy
Dansk navn	ændret ved
Engelsk navn	changed by
Dansk beskrivelse	Angiver en begivenhed, der resulterede i en ændring af denne organisation Afhængig af begivenheden kan organisationen have fortsat med at eksistere efter begivenheden.
Engelsk beskrivelse	Indicates a change event which resulted in a change to this organization. Depending on the event the organization may or may not have continued to exist after the event. Inverse of `org:originalOrganization`.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:ChangeEvent

Objektegenskaben org:resultedFrom (resultat af)

URI	http://www.w3.org/ns/org#resultedFrom
QName	org:resultedFrom
Dansk navn	resultat af
Engelsk navn	resulted from
Dansk beskrivelse	Angiver en begivenhed, der resulterede i (førte til, skabte) denne organisation.
Engelsk beskrivelse	Indicates an event which resulted in this organization. Inverse of `org:resultingOrganization`.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	org:ChangeEvent
Underegenskab af	prov:wasGeneratedBy
Modsatrettet til	org:resultingOrganization

Objektegenskaben org:resultingOrganization (resulterende organization)

URI	http://www.w3.org/ns/org#resultingOrganization
QName	org:resultingOrganization
Dansk navn	resulterende organisation
Engelsk navn	resulting organization
Dansk beskrivelse	Angiver en organisation, der blev grundlagt eller ændret som resultat af begivenheden.
Engelsk beskrivelse	Indicates an organization which was created or changed as a result of the event. Inverse of `org:resultedFrom`.
Domæne	org:ChangeEvent
Rækkevidde	org:Organization
Underegenskab af	
Modsatrettet til	org:resultedFrom

Objektegenskaben schema:hoursAvailable (tilråde i tidsrum)

URI	http://schema.org/hoursAvailable
QName	schema:hoursAvailable
Dansk navn	tilråde i tidsrum
Engelsk navn	hours available
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The hours during which this service or contact is available.
Domæne	schema:ContactPoint or schema:LocationFeatureSpecification or schema:Service
Rækkevidde	schema:OpeningHoursSpecification

Objektegenskaben ovx:formalType (formel organisationstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#formalType
QName	ovx:formalType
Dansk navn	formel organisationstpe
Engelsk navn	
Dansk beskrivelse	Angiver en klassifikation for den formelle organisation.
Engelsk beskrivelse	
Domæne	org:FormalOrganization
Rækkevidde	ovx.FormalOrganizationType

Objektegenskaben ovx:unitType (enhedstype)

URI	https://data.gov.dk/model/organization/extension#unitType
QName	ovx:unitType
Dansk navn	enhedstype
Engelsk navn	
Dansk beskrivelse	Angiver en klassifikation for de organisatoriske enhedstype
Engelsk beskrivelse	
Domæne	org:OrganizationalUnit
Rækkevidde	ovx.OrganizationalUnitType

Datatypeegenskaber

Datatypeegenskaben skos:prefLabel (foretrukken betegnelse)

URI	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
QName	skos:prefLabel
Dansk navn	foretrukken betegnelse
Engelsk navn	preferred label
Dansk beskrivelse	Den foretrukne leksikalske betegnelse for en ressource på et givet sprog.
Engelsk beskrivelse	The preferred lexical label for a resource, in a given language.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	rdf:PlainLiteral
Underegenskab af	rdfs:label

Datatypeegenskaben skos:altLabel (alternativ betegnelse)

URI	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel
QName	skos:altLabel
Dansk navn	alternativ betegnelse
Engelsk navn	alternative label
Dansk beskrivelse	En alternativ leksikalsk betegnelse for en ressource.
Engelsk beskrivelse	An alternative lexical label for a resource.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	rdf:PlainLiteral
Underegenskab af	rdfs:label

Datatypeegenskaben dct:description (beskrivelse)

URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
QName	dct:description
Dansk navn	beskrivelse
Engelsk navn	description
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	An account of the resource. Description may include but is not limited to: an abstract, a table of contents, a graphical representation, or a free-text account of the resource.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	rdfs:Resource

Datatypeegenskaben org:identifier (identifikator)

URI	http://www.w3.org/ns/org#identifier
QName	org:identifier
Dansk navn	identifikator
Engelsk navn	identifier
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Gives an identifier, such as a company registration number, that can be used to uniquely identify the organization. Many different national and international identifier schemes are available. The org ontology is neutral to which schemes are used. The particular identifier scheme should be indicated by the datatype of the identifier value. Using datatypes to distinguish the notation scheme used is consistent with recommended best practice for `skos:notation` of which this property is a specialization.
Domæne	org:Organization
Rækkevidde	rdfs:Literal
Underegenskab af	skos:notation

Datatypeegenskaben schema:globalLocationNumber (EAN)

URI	http://schema.org/globalLocationNumber
QName	schema:globalLocationNumber
Dansk navn	EAN
Engelsk navn	global location number
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The [Global Location Number](http://www.gs1.org/gln) (GLN, sometimes also referred to as International Location Number or ILN) of the respective organization, person, or place. The GLN is a 13-digit number used to identify parties and physical locations.
Domæne	schema:Organization or schema:Person or schema:Place
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben locn:addressID (adresse-id)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#addressId
QName	locn:addressId
Dansk navn	adresse-id
Engelsk navn	address ID {
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The concept of adding a globally unique identifier for each instance of an address is a crucial part of the INSPIRE data spec. The domain of locn:addressId is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben locn:poBox (postboks)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#poBox
QName	locn:poBox
Dansk navn	postboks
Engelsk navn	PO box
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The Post Office Box number. The domain of locn:poBox is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben locn:postCode (postnummer)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#postCode
QName	locn:postCode
Dansk navn	postnummer
Engelsk navn	post code
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The post code (a.k.a postal code, zip code etc.). Post codes are common elements in many countries' postal address systems. The domain of locn:postCode is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben locn:postName (postnummernavn)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#postName
QName	locn:postName
Dansk navn	postnummernavn
Engelsk navn	post name
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The key postal division of the address, usually the city. (INSPIRE's definition is "One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points."). The domain of locn:postName is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben locn:fullName (fuld adresse)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#fullAddress
QName	locn:fullName
Dansk navn	fuld adresse
Engelsk navn	full address
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The complete address written as a string, with or without formatting. The domain of locn:fullAddress is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben locn:addressArea (supplerende bynavn)

URI	http://www.w3.org/ns/locn#addressArea
QName	locn:addressArea
Dansk navn	supplerende bynavn
Engelsk navn	address area
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The name or names of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. This would typically be part of a city, a neighbourhood or village. The domain of locn:addressArea is locn:Address.
Domæne	locn:Address
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben schema:email (e-mail)

URI	http://schema.org/email
QName	schema:email
Dansk navn	e-mail
Engelsk navn	email
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Email address.
Domæne	schema:ContactPoint or schema:Organization or schema:Person
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben schema:telephone (telefon)

URI	http://schema.org/telephone
QName	schema:telephone
Dansk navn	telefon
Engelsk navn	telephone
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The telephone number.
Domæne	schema:ContactPoint or schema:Organization or schema:Person or schema:Place
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben schema:openingHours (åbningstider)

URI	http://schema.org/openingHours
QName	schema:openingHours
Dansk navn	åbningstider
Engelsk navn	opening hours
Dansk beskrivelse	<p>Angiver den normale åbningstid for organisationen.</p> <p>Værdien af denne egenskab er struktureret tekst, der angiver det tidsrum, hvor kontaktpunktet normalt er tilgængeligt.</p> <p>Dage angives med kombinationer af to bogstaver: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. Flere dage kan angives, adskilt med komma ', ' mellem de enkelte dage. Dage og timer kan angives som et tidsrum, med brug af bindestreg '- '.</p> <p>Hvis kontaktpunktet f.eks. er åbent mandag til fredag fra 9 -17, vil værdien af schema:openingHours være Mo-Fr 09:00-17:00. Hvis kontaktpunktet er tilgængeligt tirsdag og torsdag mellem 16 og 20, vil værdien være Tu,Th 16:00-20:00.</p>
Engelsk beskrivelse	<p>The general opening hours for a business. Opening hours can be specified as a weekly time range, starting with days, then times per day. Multiple days can be listed with commas ', ' separating each day. Day or time ranges are specified using a hyphen '- '.</p> <p>Days are specified using the following two-letter combinations: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.</p> <p>Times are specified using 24:00 time. For example, 3pm is specified as 15:00.</p> <p>Here is an example: <time itemprop="openingHours" datetime="Tu,Th 16:00-20:00">Tuesdays and Thursdays 4-8pm</time>.</p> <p>If a business is open 7 days a week, then it can be specified as <time itemprop="openingHours" datetime="Mo-Su">Monday through Sunday, all day</time>.</p>
Domæne	schema:CivicStructure or schema:LocalBusiness
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben schema:opens (åbner)

URI	http://schema.org/opens
QName	schema:opens
Dansk navn	åbner
Engelsk navn	opens
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The opening hour of the place or service on the given day(s) of the week.
Domæne	schema:OpeningHoursSpecification
Rækkevidde	xsd:time

Datatypeegenskaben schema:closes (lukker)

URI	http://schema.org/closes
QName	schema:closes
Dansk navn	lukker
Engelsk navn	closes
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The closing hour of the place or service on the given day(s) of the week.
Domæne	schema:OpeningHoursSpecification
Rækkevidde	xsd:time

Datatypeegenskaben **schema:validFrom** (gældende fra)

URI	http://schema.org/validFrom
QName	schema:validFrom
Dansk navn	gældende fra
Engelsk navn	valid from
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The date when the item becomes valid.
Domæne	schema:Demand or schema:LocationFeatureSpecification or schema:MonetaryAmount or schema:Offer or schema:OpeningHoursSpecification or schema:Permit or schema:PriceSpecification
Rækkevidde	xsd:dateTime

Datatypeegenskaben **schema:validThrough** (gældende indtil)

URI	http://schema.org/validThrough
QName	schema:validThrough
Dansk navn	gældende indtil
Engelsk navn	valid through
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The date after when the item is not valid. For example the end of an offer, salary period, or a period of opening hours.
Domæne	schema:Demand or schema:JobPosting or schema:LocationFeatureSpecification or schema:MonetaryAmount or schema:Offer or schema:OpeningHoursSpecification or schema:PriceSpecification
Rækkevidde	xsd:dateTime

Datatypeegenskaben **schema:foundingDate** (grundlæggelsesdato)

URI	http://schema.org/foundingDate
-----	---

QName	schema:foundingDate
Dansk navn	grundlæggelsesdato
Engelsk navn	founding date
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The date that this organization was founded.
Domæne	schema:Organization
Rækkevidde	xsd:date

Datatypeegenskaben schema:dissolutionDate (opløsningsdato)

URI	http://schema.org/dissolutionDate
QName	schema:dissolutionDate
Dansk navn	opløsningsdato
Engelsk navn	dissolution date
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The date that this organization was dissolved.
Domæne	schema:Organization
Rækkevidde	xsd:date

Datatypeegenskaben prov:generatedAtTime (dannet på tidspunkt)

URI	http://www.w3.org/ns/prov#generatedAtTime
QName	prov:generatedAtTime
Dansk navn	dannet på tidspunkt
Engelsk navn	generatedAtTime
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The time at which an entity was completely created and is available for use.
Domæne	prov:Entity
Rækkevidde	xsd:dateTime

Datatypeegenskaben prov:invalidatedAtTime (ugyldiggjort på tidspunkt)

URI	http://www.w3.org/ns/prov#invalidatedAtTime
QName	prov:invalidatedAtTime
Dansk navn	ugyldiggjort på tidspunkt
Engelsk navn	invalidatedAtTime
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The time at which an entity was invalidated (i.e., no longer usable).
Domæne	prov:Entity
Rækkevidde	xsd:dateTime

Datatypeegenskaben rdfs:label (betegnelse)

URI	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
QName	rdfs:label
Dansk navn	betegnelse
Engelsk navn	label
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	A human-readable name for the subject.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	rdfs:Literal

Datatypeegenskaben eli:title (titel)

URI	http://data.europa.eu/eli/ontology#title
QName	eli:title
Dansk navn	titel
Engelsk navn	title
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The title, or name, of an expression. Note that, if needed, a title can also be stated on a legal resource using the Dublin Core "title" property.
Domæne	eli:LegalExpression
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben eli:title_alternative (alternativ titel)

URI	http://data.europa.eu/eli/ontology#title_alternative
QName	eli:title_alternative
Dansk navn	alternativ titel
Engelsk navn	alternative title
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	An alternative title of the expression (if any). Note that, if needed, an alternative title can also be stated on a legal resource using the Dublin Core "alternative" property.
Domæne	eli:LegalExpression
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben eli:description (beskrivelse)

URI	http://data.europa.eu/eli/ontology#description
QName	eli:description
Dansk navn	beskrivelse
Engelsk navn	description
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	An account of the resource (definition from Dubin Core), e.g a summary.
Domæne	rdfs:Resource
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben eli:date_publication (offentliggørelsesdato)

URI	http://data.europa.eu/eli/ontology#date_publication
QName	eli:date_publication
Dansk navn	offentliggørelsesdato
Engelsk navn	date of publication
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	Date of publication of the official version of the legislation, in hard copy or online, depending on what the official publication is, and when it was published. Publication dates at the level of legal expressions can be separately asserted, using standard Dublin Core properties.
Domæne	eli:LegalExpression or eli:LegalResource
Rækkevidde	xsd:date

Datatypeegenskaben eli:id_local (lokal-id)

URI	http://data.europa.eu/eli/ontology#id_local
QName	eli:id_local
Dansk navn	lokal-id
Engelsk navn	Id
Dansk beskrivelse	
Engelsk beskrivelse	The unique identifier used in a local reference system to maintain backwards compatibility. For examples the CELEX at EU level, or the NOR in France.
Domæne	eli:Format or eli:LegalExpression or eli:LegalResource
Rækkevidde	xsd:anyURI or xsd:string

Datatypeegenskaben dagi:myndighedskode (myndighedskode)

! Egenskaben er og dens beskrivelse hentet fra varianten af DAGIs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dagi#politikreds.myndighedskode
QName	dagi:myndighedskode
Foretrukken term (DA)	myndighedskode
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Den 4-cifrede CPR-kode
Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben **dagi:kommunekode** (kommunekode)

! Egenskaben og dens beskrivelse er hentet fra varianten af DAGIs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dagi#kommuneinddeling.kommunekode
QName	Dagi:kommunekode
Foretrukken term (DA)	kommunekode
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Den 4-cifrede CPR-kode
Definition (EN)	
Domæne	owl:Thing
Rækkevidde	xsd:string
Underegenskab af	

Datatypeegenskaben **dagi:regionskode** (regionskode)

! Egenskaben er hentet fra varianten af DAGIs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dagi#kommuneinddeling.regionskode Afventer færdigt vokabular
QName	Dagi:regionskode e
Foretrukken term (DA)	regionskode
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Den 4-cifrede CPR-kode
Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:string
Underegenskab af	

Datatypeegenskaben **cvr:CVRNummer** (cvr-nummer)

! Egenskaben er og dens beskrivelse hentet fra varianten af CVRs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/cvr#CVRNummer
QName	cvr:CVRNummer
Foretrukken term (DA)	cvrnummer
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	En virksomheds forretningsnøgle
Definition (EN)	

Domæne	
Rækkevidde	xsd:integer

Datatypeegenskaben cvr:pNummer (p-nummer)

! Egenskaben er og dens beskrivelse hentet fra varianten af CVRs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/cvr#pNummer
QName	
Foretrukken term (DA)	p nummer
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	En produktionsenheds forretningsnøgle.
Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:integer

Datatypeegenskaben dar:dørbetegnelse (dørbetegnelse)

! Egenskaben og dens beskrivelse er hentet fra varianten af DARs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dar#dørbetegnelse
QName	dar:dørbetegnelse
Foretrukken term (DA)	dørbetegnelse
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Betegnelse, som angiver den adgangsdør e.l. som adressen identificerer
Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben dar:etagebetegnelse (etagebetegnelse)

! Egenskaben og dens beskrivelse er hentet fra varianten af DARs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dar#etagebetegnelse
QName	dar:etagebetegnelse
Foretrukken term (DA)	etagebetegnelse
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Betegnelse, som angiver hvilken etage den del af bygningen som adressen identificerer, er beliggende på

Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:string

Datatypeegenskaben dar:husnummertekst (husnummertekst)

! Egenskaben og dens beskrivelse er hentet fra varianten af DARs grunddatamodel.

URI	https://data.gov.dk/model/profile/dar#husnummertekst
QName	dar:husnummertekst
Foretrukken term (DA)	husnummertekst
Foretrukken term (EN)	
Definition (DA)	Husnummeret til adressen inklusive evt. bogstav
Definition (EN)	
Domæne	
Rækkevidde	xsd:string